

# CENÍK - platný od 15.1.2020

Dánská krbová kamna a krbové vložky na dřevo,  
krbová kamna na pelety



*Platnost od 15.1.2020 do vydání nového ceníku.*

Výhradní dovozce pro ČR a SR:



**hede kamna s.r.o.**

[www.hede-kamna.cz](http://www.hede-kamna.cz)

tel.: 602 180 922

tel.: 732 200 342

tel.: 733 535 306

KRBOVÁ KAMNA teplovzdušná zn. HETA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Ambition 5</b>	základní verze	32 107	38 850
<b>Ambition 5H</b>	verze s přídavným spodním dřevníkem	36 446	44 100
<b>Ambition 8</b>	základní verze	34 624	41 895
<b>Ambition 8H</b>	verze s přídavným spodním dřevníkem	38 963	47 145
<b>Inspire 40</b>	základní verze	27 769	33 600
<b>Inspire 40H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	32 107	38 850
<b>Inspire 45</b>	základní verze	29 504	35 700
<b>Inspire 45H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	33 843	40 950
<b>Inspire 55</b>	základní verze	36 446	44 100
<b>Inspire 55H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	40 785	49 350
	horní kámen mastek pro Inspire 45 a Inspire 45H	4 330	5 240
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky	34 624	41 895
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen mastek	39 050	47 250
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z masku	48 161	58 275
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen pískovec	41 219	49 875
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z pískovce	57 707	69 825
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď	36 012	43 575
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen mastek	40 785	49 350
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen pískovec	43 302	52 395
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze	38 616	46 725
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na na fixní noze, horní kámen mastek	43 302	52 395
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze, horní kámen pískovec	44 256	53 550
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze	43 302	52 395
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen mastek	48 161	58 275
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen pískovec	50 331	60 900
	automatický uzavírač dvířek (ne pro 7B kompletní obklad a 7D otáčecí)	5 901	7 140
	spodní dřevník pro Scan-Line 7B	4 946	5 985
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B (Ø428 mm)	7 550	9 135
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B v kompletním obkladu z masku / pískovce (Ø650 mm)	9 285	11 235
	adaptér externího vzduchu pro SL 7A a SL 7B - spodní napojení (v případě otáčecí desky)	842	1 019
	adaptér externího vzduchu pro SL 7D - zadní napojení z nohy	755	914
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	43 302	52 395
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	45 992	55 650
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	49 376	59 745
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	52 934	64 050
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, maskové boky a horní deska, samozavírací mechanismus dvířek	56 405	68 250
	svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)	1 258	1 523
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)	7 550	9 135
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek, boční prosklení	50 764	61 425
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek, boční prosklení	53 802	65 100
	svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)	1 258	1 523
	spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)	7 550	9 135
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Oura 100</b>	na fixní noze	58 140	70 350
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen mastek	60 657	73 395
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	60 657	73 395
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze	60 657	73 395
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, horní kámen mastek	62 479	75 600
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, bez bočního prosklení, horní kámen z granitu	62 479	75 600
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením	59 008	71 400
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	61 612	74 550
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen z černého granitu Shanxi	61 612	74 550
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením	61 612	74 550
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	64 215	77 700
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen z granitu	64 215	77 700
<b>Oura 200</b>	základní verze	56 405	68 250
<b>Oura 200</b>	horní kámen mastek	59 876	72 450
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z masku	73 760	89 250
<b>Oura 200</b>	horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 876	72 450
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z černého leštěného granitu	73 760	89 250
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením	59 876	72 450
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	62 479	75 600
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	62 479	75 600
<b>Oura 300</b>	s akumulacním kamenem Thermastone	65 083	78 750
<b>Oura 300</b>	s akumulacním kamenem Thermastone, horní kámen mastek	68 554	82 950
<b>Oura 300</b>	s akumulacním kamenem Thermastone, horní kámen granit	68 554	82 950
<b>Oura 300</b>	s akumulacním kamenem Thermastone a bočním prosklením	68 554	82 950
<b>Oura 300</b>	s ak. kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen mastek	71 157	86 100
<b>Oura 300</b>	s ak. kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen granit	71 157	86 100
<b>Scan-Line 95</b>	na "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek)	56 405	68 250
<b>Scan-Line 95</b>	na natáčecí "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek)	60 657	73 395
<b>Scan-Line 95</b>	bez "nohy" (vč. automatického uzavírače dvířek)	53 802	65 100
	Lavice o šířce 1020 mm	7 550	9 135
	Lavice o šířce 1700 mm	10 153	12 285
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 007	1 218
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 085	1 313
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	755	914

<b>Scan-Line 95R</b>	bez "nohy" (vč. automatického uzavírače dvířek), kvádr	53 802	<b>65 100</b>
	Lavice o šířce 1020 mm	7 550	9 135
	Lavice o šířce 1700 mm	10 153	12 285
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 007	1 218
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 085	1 313
<b>Scan-Line 95 High</b>	v konvekčním boxu s dřevníkem	59 008	<b>71 400</b>
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 007	1 218
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 085	1 313
<b>Scan-Line 100</b>	na "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek)	65 083	<b>78 750</b>
<b>Scan-Line 100</b>	na natáčecí "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek)	69 335	<b>83 895</b>
<b>Scan-Line 100</b>	bez "nohy" (vč. automatického uzavírače dvířek)	62 479	<b>75 600</b>
	Lavice o šířce 1020 mm	7 550	9 135
	Lavice o šířce 1700 mm	10 153	12 285
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 007	1 218
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 085	1 313
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	755	914
<b>Scan-Line 100R</b>	na "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek), kvádr	65 083	<b>78 750</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	na natáčecí "noze" (vč. automatického uzavírače dvířek), kvádr	69 335	<b>83 895</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	bez "nohy" (vč. automatického uzavírače dvířek), kvádr	62 479	<b>75 600</b>
	Lavice o šířce 1020 mm	7 550	9 135
	Lavice o šířce 1700 mm	10 153	12 285
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	1 007	1 218
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 085	1 313
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	755	914
<b>Scan-Line 500</b>	základní verze	51 632	<b>62 475</b>
<b>Scan-Line 500</b>	horní kámen mastek	57 273	<b>69 300</b>
<b>Scan-Line 500</b>	kompletní obklad z mastku	68 554	<b>82 950</b>
<b>Scan-Line 500</b>	keramika	82 438	<b>99 750</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	Akumulační kámen Thermostone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)	1 692	2 048
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 510</b>	základní verze	55 971	<b>67 725</b>
<b>Scan-Line 510</b>	horní kámen mastek	60 657	<b>73 395</b>
<b>Scan-Line 510</b>	kompletní obklad z mastku	77 231	<b>93 450</b>
<b>Scan-Line 510</b>	keramika	86 690	<b>104 895</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	Akumulační kámen Thermostone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)	1 692	2 048
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 520W</b>	základní verze	55 971	<b>67 725</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	horní kámen mastek	60 657	<b>73 395</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	kompletní obklad z mastku	77 231	<b>93 450</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	keramika	86 690	<b>104 895</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	Akumulační kámen Thermostone pro SL 520 (1 ks/kamna)	2 517	3 045
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	67 686	<b>81 900</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, horní deska z mastku	72 893	<b>88 200</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	85 909	<b>103 950</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, keramika	97 190	<b>117 600</b>
	Plech na pečení	1 119	1 355
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 550</b>	základní verze	41 653	<b>50 400</b>
<b>Scan-Line 551</b>	základní verze	41 653	<b>50 400</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	Akumulační kámen Thermostone (1 ks / kamna)	2 083	2 520
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 560S</b>	s integrovanými 3 ks akumulacího kamene Thermostone	53 802	<b>65 100</b>
<b>Scan-Line 560B</b>	s pískou (1 ks Thermostone), vč. chromovaného roštu a teploměru	59 876	<b>72 450</b>
	Plech na pečení	1 119	1 355
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 590</b>	základní verze, s integrovanými 2 ks akumulacího kamene Thermostone	58 140	<b>70 350</b>
<b>Scan-Line 590</b>	horní kámen mastek, s integrovanými 2 ks akumulacího kamene Thermostone	63 347	<b>76 650</b>
	Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)	9 285	11 235
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125
<b>Scan-Line 800</b>	základní verze	50 764	<b>61 425</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	ploché boky	50 764	<b>61 425</b>
<b>Scan-Line 800</b>	vyšší horní deska	51 198	<b>61 950</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen mastek	55 537	<b>67 200</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	57 707	<b>69 825</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	59 876	<b>72 450</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen vápenec	55 537	<b>67 200</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z mastku	71 157	<b>86 100</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (tobacco)	75 930	<b>91 875</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (blackwood)	76 277	<b>92 295</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z vápence	71 157	<b>86 100</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z keramiky	84 174	<b>101 850</b>
	DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)	7 636	9 240
	Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)	7 550	9 135
	Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)	9 285	11 235
	Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)	755	914
	<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>	10 847	13 125

Scan-Line 800	s bočním prosklením	55 537	67 200
Scan-Line 800M	s bočním prosklením, ploché boky s 2-tým prosklením	55 537	67 200
Scan-Line 800	s bočním prosklením, vyšší horní deska	55 971	67 725
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen mastek	60 657	73 395
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	61 612	74 550
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	64 215	77 700
Scan-Line 800	s bočním prosklením, horní kámen vápeneč	60 657	73 395
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125
Scan-Line 810	vysoká spodní část	54 236	65 625
Scan-Line 810M	vysoká spodní část, ploché boky	54 236	65 625
Scan-Line 810	vysoká spodní část, vyšší horní deska	54 669	66 150
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen mastek	59 876	72 450
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (tobacco)	61 612	74 550
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (blackwood)	63 347	76 650
Scan-Line 810	vysoká spodní část, horní kámen vápeneč	59 876	72 450
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z mastku	76 364	92 400
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	81 570	98 700
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	84 174	101 850
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad z vápence	78 967	95 550
Scan-Line 810	vysoká spodní část, kompletní obklad v keramice	86 690	104 895
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125
Scan-Line 820B	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	66 384	80 325
Scan-Line 820MB	s pískou, ploché boky	66 384	80 325
Scan-Line 820B	s pískou, vyšší horní deska	66 818	80 850
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen mastek	70 289	85 050
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	72 893	88 200
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	75 496	91 350
Scan-Line 820B	s pískou, horní kámen vápeneč	72 025	87 150
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z mastku	89 380	108 150
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	94 587	114 450
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	96 322	116 550
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad z vápence	91 116	110 250
Scan-Line 820B	s pískou, kompletní obklad v keramice	100 661	121 800
Plech na pečení		1 119	1 355
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	71 157	86 100
Scan-Line 820MB	s pískou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	71 157	86 100
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen mastek	76 364	92 400
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	77 665	93 975
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	82 438	99 750
Scan-Line 820B	s pískou a bočním prosklením, horní kámen vápeneč	76 364	92 400
Plech na pečení		1 119	1 355
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks)	60 657	73 395
Scan-Line 820MS	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), ploché boky	60 657	73 395
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), vyšší horní deska	61 612	74 550
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen mastek	66 818	80 850
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	67 686	81 900
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	69 335	83 895
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen vápeneč	66 818	80 850
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z mastku	86 690	104 895
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (tobacco)	86 690	104 895
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (blackwood)	90 248	109 200
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z vápence	86 690	104 895
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad keramika	92 851	112 350
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením	65 950	79 800
Scan-Line 820MS	s akumulací kameny Therm. (2 ks), ploché boky s 2-tým bočním prosklením	65 950	79 800
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, vyšší horní deska	66 818	80 850
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen mastek	69 335	83 895
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	71 157	86 100
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	73 760	89 250
Scan-Line 820S	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen vápeneč	69 335	83 895
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automaticky uzavíráč dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		10 847	13 125

<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou	54 669	<b>66 150</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky	54 669	<b>66 150</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	55 537	<b>67 200</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	60 657	<b>73 395</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	60 657	<b>73 395</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	63 347	<b>76 650</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	60 657	<b>73 395</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z mastku	79 401	<b>96 075</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (tobacco)	82 438	<b>99 750</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	85 041	<b>102 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z vápence	78 012	<b>94 395</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	86 690	<b>104 895</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením	58 140	<b>70 350</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	58 140	<b>70 350</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, vyšší horní deska	59 008	<b>71 400</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen mastek	65 950	<b>79 800</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	67 686	<b>81 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	71 157	<b>86 100</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	65 950	<b>79 800</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	71 157	<b>86 100</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), vyšší horní deska	72 025	<b>87 150</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen mastek	75 496	<b>91 350</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	75 496	<b>91 350</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	78 967	<b>95 550</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen vápenec	75 496	<b>91 350</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad z mastku	101 529	<b>122 850</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad keramika	110 207	<b>133 350</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru	77 231	<b>93 450</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), vyšší horní deska	78 012	<b>94 395</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), horní kámen mastek	80 702	<b>97 650</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (tobacco)	82 438	<b>99 750</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (blackwood)	85 909	<b>103 950</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), horní kámen vápenec	80 702	<b>97 650</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad mastek	108 471	<b>131 250</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad keramika	114 545	<b>138 600</b>
Plech na pečení		1 119	1 355
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou	58 140	<b>70 350</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	59 008	<b>71 400</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	62 479	<b>75 600</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	63 347	<b>76 650</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	66 818	<b>80 850</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	62 479	<b>75 600</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad mastek	88 512	<b>107 100</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vyšší spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	92 851	<b>112 350</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks)	65 083	<b>78 750</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), vyšší horní deska	65 950	<b>79 800</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen mastek	70 289	<b>85 050</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (tobacco)	72 025	<b>87 150</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (blackwood)	75 496	<b>91 350</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen vápenec	70 289	<b>85 050</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad z mastku	97 190	<b>117 600</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vyšší spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad keramika	101 529	<b>122 850</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>
<hr/>			
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou (všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru)	69 335	<b>83 895</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, vyšší horní deska	70 289	<b>85 050</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, horní kámen mastek	74 628	<b>90 300</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, horní kámen pískovec (tobacco)	76 364	<b>92 400</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, horní kámen pískovec (blackwood)	79 835	<b>96 600</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, horní kámen vápenec	74 628	<b>90 300</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, kompletní obklad z mastku	101 529	<b>122 850</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vyšší spodní část, s píčkou, kompletní obklad keramika	105 868	<b>128 100</b>
Plech na pečení		1 119	1 355
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		755	914
<b>Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)</b>		<b>10 847</b>	<b>13 125</b>

Scan-Line 850	na "noze"	48 595	58 800
Scan-Line 850M	na "noze", ploché boky	48 595	58 800
Scan-Line 850	na "noze", vyšší horní deska	49 463	59 850
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen mastek	53 802	65 100
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	55 537	67 200
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	59 008	71 400
Scan-Line 850	na "noze", horní kámen vápenec	53 802	65 100
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z mastku	62 479	75 600
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z pískovce (tobacco)	65 950	79 800
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad z vápence	62 479	75 600
Scan-Line 850	na "noze", kompletní obklad keramika	71 157	86 100
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		755	914
<b>Scan-Line 850M</b>	<b>na "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením</b>	<b>53 802</b>	<b>65 100</b>
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu) (Ø428 mm)		7 550	9 135
Spodní deska pro otáčení kamen vč. hrdla (pro kamna v kompletním obkladu) (Ø650 mm)		9 285	11 235
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		755	914
<b>Scan-Line 850</b>	<b>na natáčecí "noze"</b>	<b>53 802</b>	<b>65 100</b>
Scan-Line 850M	na natáčecí "noze", ploché boky	53 802	65 100
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", vyšší horní deska	54 669	66 150
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen mastek	58 140	70 350
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	60 657	73 395
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	64 215	77 700
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", horní kámen vápenec	58 140	70 350
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad mastek	66 818	80 850
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad pískovec (tobacco)	71 157	86 100
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad vápenec	66 818	80 850
Scan-Line 850	na natáčecí "noze", kompletní obklad keramika	75 496	91 350
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - zadní napojení z nohy		755	914
<b>Scan-Line 850M</b>	<b>na natáčecí "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením</b>	<b>53 802</b>	<b>65 100</b>
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		755	914
<b>Scan-Line 850</b>	<b>závěsná na zeď</b>	<b>45 124</b>	<b>54 600</b>
Scan-Line 850M	závěsná na zeď, ploché boky	45 124	54 600
Scan-Line 850	závěsná na zeď, vyšší horní deska	45 992	55 650
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen mastek	49 463	59 850
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (tobacco)	51 198	61 950
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (blackwood)	54 669	66 150
Scan-Line 850	závěsná na zeď, horní kámen vápenec	49 463	59 850
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		755	914
<b>Scan-Line 850M</b>	<b>závěsná na zeď, ploché boky s 2-tým bočním prosklením</b>	<b>49 463</b>	<b>59 850</b>
DiBT certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 636	9 240
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		755	914
<b>Scan-Line 900</b>	<b>základní verze</b>	<b>62 479</b>	<b>75 600</b>
Scan-Line 900	horní deska mastek	69 335	83 895
Scan-Line 900	horní deska pískovec (blackwood)	69 335	83 895
Scan-Line 900	horní deska vápenec	69 335	83 895
Scan-Line 900	kompletní obklad mastek	77 231	93 450
Scan-Line 900	kompletní obklad pískovec (blackwood)	81 570	98 700
Scan-Line 900	kompletní obklad vápenec	84 174	101 850
<b>Scan-Line 900</b>	<b>boční prosklení, základní verze</b>	<b>72 025</b>	<b>87 150</b>
Scan-Line 900	boční prosklení, horní deska mastek	78 012	94 395
Scan-Line 900	boční prosklení, horní deska pískovec (blackwood)	78 012	94 395
Scan-Line 900	boční prosklení, horní deska vápenec	78 012	94 395
Scan-Line 900	boční prosklení, kompletní obklad mastek	86 690	104 895
Scan-Line 900	boční prosklení, kompletní obklad pískovec (blackwood)	89 380	108 150
Scan-Line 900	boční prosklení, kompletní obklad vápenec	92 851	112 350
<b>Scan-Line 1000</b>	<b>základní verze</b>	<b>58 140</b>	<b>70 350</b>
Scan-Line 1000	horní deska mastek	62 479	75 600
Scan-Line 1000	horní deska pískovec (blackwood)	66 818	80 850
Scan-Line 1000	kompletní obklad mastek	71 157	86 100
Scan-Line 1000	kompletní obklad pískovec (blackwood)	74 628	90 300
Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 595	3 140
<b>Scan-Line 1000B</b>	<b>s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)</b>	<b>75 496</b>	<b>91 350</b>
Scan-Line 1000B	s pískou, horní deska mastek	79 835	96 600
Scan-Line 1000B	s pískou, horní deska pískovec (blackwood)	84 174	101 850
Scan-Line 1000B	s pískou, kompletní obklad mastek	90 248	109 200
Scan-Line 1000B	s pískou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	96 322	116 550
Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 595	3 140
<b>Scan-Line 1000S</b>	<b>s akumulačními kameny Thermastone (4 ks)</b>	<b>72 025</b>	<b>87 150</b>
Scan-Line 1000S	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska mastek	76 364	92 400
Scan-Line 1000S	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), horní deska pískovec (blackwood)	80 702	97 650
Scan-Line 1000S	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad mastek	87 645	106 050
Scan-Line 1000S	s akumulačními kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad pískovec (blackwood)	93 719	113 400
Akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 595	3 140
<b>Scan-Line Solid C</b>	<b>tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 1.632 mm</b>	<b>101 529</b>	<b>122 850</b>
<b>Scan-Line Solid C High</b>	<b>tří-stranné prosklení, v akumulačním šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 2.132 mm</b>	<b>108 471</b>	<b>131 250</b>
Akumulační set Thermastone (1-3 sety pro Solid C, 1-4 sety pro Solid C High) - cena za 1 set		4 330	5 240
Adaptér externího vzduchu pro Scan-Line Solid - zadní napojení		755	914

Scan-Line Turin	obklad keramika	85 909	103 950
Scan-Line Turin	obklad mastek	101 529	122 850
Scan-Line Turin	s pískou, obklad keramika	97 190	117 600
Scan-Line Turin	s pískou, obklad mastek	110 207	133 350
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 847	13 125

Scan-Line Napoli	obklad keramika	82 438	99 750
Scan-Line Napoli	obklad mastek	94 587	114 450
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 847	13 125

<b>AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA zn. HETA (na výběr černá nebo šedá barva laku)</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
Scan-Line Tour 10	v kompletním obkladu z keramiky ve 4 úrovních, výška: 1380 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	156 112	188 895
Scan-Line Tour 20	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	173 467	209 895
Scan-Line Tour 20	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	173 467	209 895
Scan-Line Tour 30	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	195 248	236 250
Scan-Line Tour 30	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	195 248	236 250
Scan-Line Tour 40	v kompletním obkladu z keramiky v 7 úrovních, výška: 2280 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	216 942	262 500
Scan-Line Tour 40	v kompletním obkladu z keramiky v 7 úrovních, výška: 2280 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	216 942	262 500
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 950	3 570
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

Scan-Line 10	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1260 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	127 562	154 350
Scan-Line 20	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (2ks), výška: 1524 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	143 182	173 250
Scan-Line 20	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1524 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	143 182	173 250
Scan-Line 30	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (2ks), výška: 1788 mm, komora níže (v úrovni 2-3)	155 331	187 950
Scan-Line 30	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, s ak. kamenem Thermastone (1ks), výška: 1788 mm, komora výše (v úrovni 3-4)	155 331	187 950
Scan-Line 20B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora níže (v úrovni 2-3)	149 256	180 600
Scan-Line 30B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora níže (v úrovni 2-3)	163 140	197 400
Scan-Line 30B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, s ak. kamenem Thermastone (1ks), komora výše (v úrovni 3-4)	163 140	197 400
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 950	3 570
1 akumulční kámen je dodáván s SL 10, 20, 20B a 30B bez příplatku			
2 akumulční kameny Thermastone jsou dodávány s SL 30 bez příplatku			
Plech na pečení		1 119	1 355
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

Scan-Line 40	v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm	79 835	96 600
Scan-Line 50	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm	90 248	109 200
Scan-Line 40B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	92 851	112 350
Scan-Line 50B	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	101 529	122 850
Plech na pečení		1 119	1 355
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 950	3 570
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

Scan-Line 80	kompletní obklad mastek	79 835	96 600
Scan-Line 80	kompletní obklad keramika (bílá, černá lesklá)	95 368	115 395
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

Scan-Line 80 XL	kompletní obklad mastek (vč. 2 ks akumulčního kamene)	101 529	122 850
Scan-Line 80 XL	kompletní obklad keramika (bílá, černá; vč. 2 ks akumulčního kamene)	118 884	143 850
Akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks (max 4 ks / kamna)		2 950	3 570
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

Scan-Line 80 XL-B	kompletní obklad mastek (vč. 1 ks akumulčního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	118 017	142 800
Scan-Line 80 XL-B	kompletní obklad keramika (bílá, černá; vč. 1 ks akumulčního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	136 240	164 850
Plech na pečení		1 119	1 355
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 847	13 125

<b>PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA zn. HETA (na výběr černá nebo šedá barva laku)</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
Scan-Line Green 100	černá, včetně dálkového ovládnání a termostatu	69 335	83 895
Wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 100		5 901	7 140

Scan-Line Green 200	základní verze	79 835	96 600
Scan-Line Green 200	horní kámen mastek	85 041	102 900
Scan-Line Green 200	horní kámen pískovec (tobacco)	86 690	104 895
Scan-Line Green 200	horní kámen pískovec (blackwood)	91 116	110 250
Scan-Line Green 200	horní kámen vápenec	85 041	102 900
Scan-Line Green 200	kompletní obklad mastek	99 793	120 750
Scan-Line Green 200	kompletní obklad pískovec (tobacco)	103 264	124 950
Scan-Line Green 200	kompletní obklad pískovec (blackwood)	108 471	131 250
Scan-Line Green 200	kompletní obklad vápenec	99 793	120 750
Scan-Line Green 200	kompletní obklad keramika	108 471	131 250
Wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 200		5 901	7 140

<b>KRBOVÁ KAMNA teplovodní zn. HETA (na výběr černá nebo šedá barva laku)</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
Scan-Line 800 Aqua	základní verze	89 380	108 150
Scan-Line 800 Aqua	horní kámen mastek	93 719	113 400
Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua		20 826	25 200

Scan-Line 805 Aqua	s extra akumulčním kamenem Thermastone	101 529	122 850
Scan-Line 805 Aqua	s extra akumul. kamenem Thermastone, horní kámen mastek	105 000	127 050
Scan-Line 805 Aqua	s extra ak. kamenem Thermastone, horní a přední část z mastku	105 868	128 100
Scan-Line 805 Aqua	s extra ak. kamenem Thermastone, kompletní obklad z mastku	113 678	137 550
Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua		20 826	25 200

<b>KRBOVÉ VLOŽKY teplovzdušné zn. HETA (na výběr černá nebo šedá barva laku)</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
Inspire 40 Insert	základní verze	31 153	37 695
Inspire 40 Insert	s konvekčním boxem	32 975	39 900
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, skrytý		2 430	2 940
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, plochý		2 430	2 940
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, s konvekčními otvory		2 430	2 940
rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, plochý		2 430	2 940
adaptér ext. vzduchu pro Inspire - zadní napojení		1 215	1 470
adaptér ext. vzduchu pro Inspire - spodní napojení		1 041	1 260

<b>Prestige A</b> , čelní prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	58 140	<b>70 350</b>
<b>Prestige BR</b> , rohové pravostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	65 083	<b>78 750</b>
<b>Prestige BL</b> , rohové levostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	65 083	<b>78 750</b>
<b>Prestige C</b> , třístranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	72 025	<b>87 150</b>
adaptér ext. vzduchu pro Prestige - zadní napojení	755	914
adaptér ext. vzduchu pro Prestige - spodní napojení	1 388	1 680
<b>Scan-Line Classic 1</b> , insert výška: 535 mm, šířka: 656 mm	43 302	<b>52 395</b>
<b>Scan-Line Classic 2</b> , insert výška: 477 mm, šířka: 656 mm	43 302	<b>52 395</b>
<b>Scan-Line 550 Insert Stove</b>	40 785	<b>49 350</b>
adaptér ext. vzduchu pro Scan-Line 550 insert stove - spodní napojení	842	1 019
<b>Panorama</b>	45 992	<b>55 650</b>
<b>Panorama XL</b>	53 802	<b>65 100</b>
adaptér ext. vzduchu pro Panorama a Panorama XL - spodní napojení	755	914
adaptér ext. vzduchu pro Panorama a Panorama XL - zadní napojení	1 085	1 313
hrdlo na napojení rozvodů teplovzduchů pro Panorama a Panorama XL (1ks)	338	410
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč s 21% DPH</b>
kožená rukavice	512	620
barva ve spreji - černá / šedá (400ml)	772	935

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby a případnou změnu ceny způsobenou vnějšími vlivy. Pro konkrétní cenovou nabídku pošlete poptávku.